$NUHGLWRYDQê VXEMHNW SRGOH ý61 (1 ,62 ,(&

Element Metechs.r.o.

.DOLEUDþQt ODERUDWR
7RXåLPVNi 1HW DQ\ 3UDKD

CMC pro oERU P HQp YDéka LþLQ\

3Rþt Ý	.DOLEURYDQi 3HGP W NDO	Jmenovitý rozsah min	jedn.	max	jedn.	3DUDPHWU YHOLþLQ	1HMQLåãt XC URJãt HQi QH P H2Qt	Princip kalibrace	Identifikace NDOLEUD postupu3	Praco- YLã
1	3RVXYQi P LG	0 mm	Dá	300 mm			(30L+ 30) µm			

$NUHGLWRYDQê VXEMHNW SRGOH ý61 (1 ,62 ,(&

Element Metechs.r.o.

$NUHGLWRYDQê VXEMHNW SRGOH ý61 (1 ,62 ,(&

Element Metechs.r.o.

.DOLEUDþQt ODERUDWR
7RXåLPVNi 1HW DQ\ 3UDKD

3 R þ t Ÿ	. D O L E U R Y D Q i kalibrace	Y H O L	Jmenovitý rozsah	3 D U D P H W U \	P	Y H	1 H M Q L å ã t nejistota	X G i Y D (P	H²Q t	Princip kalibrace	Identifikace postupu³	N D O L E U	Praco-

3 tORKD MH QHGtOQRX VRXþiVWt
osv

$NUHGLWRYDQê VXEMHNW SRGOH ý61 (1 ,62 ,(&

Element Metechs.r.o.

.DOLEUDþQt ODERUDWR
7RXåLPVNpHW DQ\ 3UDKD

3R .DOLEURYDQi YHOL
þtVt

3 tORKD MH QHGtOQRX VRXþiVWt
osv GþHQt R DNU34/2022WDFL þ

$NUHGLWRYDQê VXEMHNW SRGOH ý61 (1 ,62 ,(&

Element Metechs.r.o.

.DOLEUDþQt ODERUDWR
7RXåLPVNpHW DQ\ 3UDKD

3R

$ N U H

$NUHGLWRYDQê VXEMHNW SRGOH ý61 (1 ,62 ,(&

Element Metechs.r.o.

.DOLEUDþQt ODERUDWR
7RXåLPVNi 1HW DQ\ 3UDKD

3Rþt Ÿ	.DOLEURYDQi YHOLkalibrace	Jmenovitý rozsah min jedn.	max jedn.	3DUDPHWU \ P YH	1HMQLåã t XGiYDnejistota P H2Qt	Princip kalibrace	Identifikace NDOLEUpostupu3	Praco-YLã
		100 nF	± 5 %	60 +] D å Hz 100 +] D åkHz	0,06 % 0,06 %			
		100 nF D	1 µF	60 +] D å Hz 100 +] D åkHz	0,07 % 0,07 %			
		1 µF	± 5 %	60 +] D å Hz 100 +] D åkHz	0,06 % 0,06 %			
		1 µF D	10 µF	60 +] D å Hz 100 +] D åkHz	0,09 % 0,10 %			
		10 µF	± 5 %	60 +] D å Hz 100 +] D åkHz	0,08 % 0,10 %			
		10 µF D	100 µF	60 +] D å Hz 100 +] D åkHz	0,13 % 0,76			

$NUHGLWRYDQê VXEMHNW SRGOH ý61 (1 ,62 ,(&

Element Metechs.r.o.

.DOLEUDþQt ODERUDWR
7RXåLPVNi HW DQ\ 3UDKD

3Rþt Ÿ	.DOLEURYDQi YHOL kalibrace	Jmenovitý rozsah min	jedn.	3DUDPHWU \ P YH	1HMQLåã t XGiYD nejistota P H2Qt	Princip kalibrace	Identifikace NDOLEU postupu3	Praco- YLã

$NUHGLWRYDQê VXEMHNW SRGOH ý61 (1 ,62 ,(&

Element Metechs.r.o.

.DOLEUDþQt ODERUDWR
7RXåLPVNi 1HW DQ\ 3UDKD

3Rþt Ÿ	.DOLEURYDQi YHOLþLQD	Jmenovitý rozsah		Parametr(y) P YHC	1HMQLåãt UR]ãt HQi C P H²Qt	Princip kalibrace	Identifikace NDOLEU postupu³	Praco- YLã
		min jedn.	max jedn.					
3*	ýDVRYê LQWHUYDO P zdroje signálu	10 ns	D 1000 s		15 ns	3tPp P HQt HWDORQRYê I	LIII-053	

[1] VS tSDG åH ODERUDWR MH mÝFKRSQD SURYiG W NDOLEUDFH L